



- Elimina aromas y mejora la Calidad del Aire Interior
- El paquete auto-alimentador se instala en el manejador de aire ó ducto de retorno
- Inhibe el moho y reproducción de bacteria
- La pastilla de aroma HVAC residencial sirve para los sistemas de 3 toneladas por 2 meses
- La pastilla de aroma HVAC comercial sirve para los sistemas de 10 a 15 toneladas por 4 meses

Neutralizadores de Aromas

Pastilla de Aroma HVAC



Descripción

La Pastilla de Aroma HVAC ClenAir no es una máscara de perfume ni tapadera. La fórmula ClenAir especial reacciona molecularmente con los compuestos que causan aroma y están en el aire y los elimina, así como los contaminantes interiores, dejando un aire limpio y fresco. La Pastilla de Aroma HVAC elimina los malos olores y mejora la calidad del aire interior en toda la casa ó edificio tratando el aire por todo el sistema HVAC.

Elimina los malos olores que producen el moho, hongos, bacteria, mascotas, humo, desecho animal, aire viciado, basureros, emanaciones de drenaje, zorrillos y otros!

Aplicación

Este producto se utiliza en unidades A/C, hornos, unidades de techo, unidades de serpentín y ventilador y manejadores de aire. La Pastilla de Aroma HVAC Residencial sirve para sistemas de 3 toneladas por 2 meses. La Pastilla de Aroma HVAC Comercial sirve para los sistemas de 10 a 15 toneladas por 4 meses.

Presentación

	Nu-Calgon #	ClenAir #
Pastilla de Aroma HVAC Residencial	61060	1502
Pastilla de Aroma HVAC Comercial	61061	CA1015

Instrucciones

Pastilla de Aroma Residencial

1. Abra la tapadera de la caja y saque la Pastilla de Aroma envuelta en plástico.
2. Ponga la Pastilla de Aroma desempacada de vuelta en la caja.
3. Coloque la caja de la Pastilla de Aroma sobre ó cerca del filtro de aire, en el compartimiento del ventilador ó en algún otro lugar accesible del sistema de ductos de retorno. La caja ventilada le permitirá a la Pastilla de Aroma evaporar lentamente dentro del sistema HVAC, tratando todo el aire del sistema. Para un tratamiento mas rápido ó cuando hay olores fuertes, se puede dejar abierta la tapadera de la caja.

Pastilla de Aroma Comercial

1. Despegue la parte superior de la etiqueta para exponer las salidas. Luego despegue las dos etiquetas inferiores para activar la filtración de Carbón Z.
2. Coloque la caja de la Pastilla de Aroma en el manejador de aire ó algún otro lugar en el sistema del ducto de retorno. La cubeta debe quedar de manera que la salida del carbón esté en dirección del flujo de aire. La Pastilla se evapora lentamente hacia el sistema HVAC para tratar del aire del edificio.
3. Cuando la Pastilla esté completamente seca, debe reponerse. Dura hasta 4 meses.