

- EFICIENCIA DE 16 SEER (AHRI)
- R410a ECO-FRIENDLY
- SERPENTÍN "GOLDFIN" (CONDENSADOR)
- ALTA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO
- MODO REPOSO
- PANEL DE EXHIBICIÓN DE LED
- SERPENTÍN AUTO LIMPIADOR
- FÁCIL DE INSTALAR
- NIVEL DE SONIDO RESERVADO



HABITAT INVERTER™

16 SEER INVERTER MINI SPLIT



Turbo



LED display



Modo reposo



Detector de fugas




Function Arto-Reinicio



Auto Level Swing Nivel



"Gold Fin" Condensador



- ✓ 220V
- ✓ 12K to 24K BTU
- ✓ Kit Incluido

TECNOLOGÍA

- El tiempo de arranque se reduce en un 30%
- Temperatura deseada se alcanza más rápido
- Pequeñas fluctuaciones en la temperatura
- Ahorros de energía 30-40% sobre las unidades condensadoras convencionales
- Minimiza los ciclos de compresión, reduciendo los costosos picos de voltaje
- Funcionamiento más silencioso

SISTEMA	MODELO	TIN414C2V32	TIN520C2V32	TIN625C2V32	
	CERTIFICADO	AHRI	Si	Si	Si
	CAPACIDAD	Rango (BTU/H)	4,000 ~ 14,000	5,000 ~ 20,000	6,000 ~ 25,000
	EFICIENCIA	SEER	16	16	16
	ELECTRICIDAD	Voltaje-Fase-Hertz	220/230V-1Ph-60Hz		
		Corriente Nominal (A)	5.0	7.5	9.8
		Rango (Volts)	190 ~ 254V		
		Circuito Minimo (A)	7.0	11.0	16.0
	AMBIENTE OPER. TEMP.	(°F)	64° ~ 122°		
	ÁREA DE APLICACIÓN	(Ft²)	180 ~ 420	480 ~ 635	625 ~ 850
ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Liter/Hr	1.2	1.8	2.4	
CONEXIONES del REFRIGERANTE	Tipo	FLARE			
	Líquido (in)	1/4"	1/4"	3/8"	
	Succión (in)	1/2"	1/2"	5/8"	
	Longitud Máxima (Pies)	82	98	98	
	Altura Máxima (Pies)	33	66	66	

UNIDAD INTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	300	350	580
	MOTOR	RPM (Alto/Med/Bajo)	1200 / 1000 / 850	1200 / 900 / 700	1200 / 1100 / 900
	VENTILADOR	Tipo	THERMO-PLASTICO		
	RUIDO	dB(A)	39 ~ 28	39 ~ 31	42 ~ 31
	CONTROL	Control Remoto	PANTALLA LCD		
		Auto-Arranque	SI		
		Proteccion	TEMPORIZADOR		
	DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof. (in)	31 ½ x 10 ¾ x 7 ½	37 x 10 ¾ x 8	41 x 12 ½ x 9 ¼
		Brutas Anc. x Alt. x Prof. (in)	34 x 13 ¾ x 10 ½	40 x 13 ¾ x 10 ½	44 ¾ x 14 x 12 ½
	PESO	Neto/Bruto (Lbs.)	17 / 21	22 / 29	28 / 34

UNIDAD EXTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	1120	1470	1590
	MOTOR	RPM(Alto/Bajo)	810/500	880/820	860/610
	COMPRESOR	RLA	4.5	7.0	11.0
		R410a (g)	590g	953g	1202g
	RUIDO	dB(A)	51	55	56
		Netas Anc. x Alt. x Prof. (in)	30 ¼ x 21 ¾ x 11 ¾	31 ½ x 21 ¾ x 13	36 x 24 x 14 ½
		Brutas Anc. x Alt. x Prof. (in)	35 ½ x 23 x 13 ½	36 ¼ x 24 ¼ x 15 ½	38 x 29 ¾ x 15 ½
	PESO	Neto/Bruto (Lbs.)	65 / 72	71 / 77	84 / 93

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin

PERFECTO PARA



DORMITORIO



SALA



GARAJE



ACCESSORIES INCLUDED

- 3 metros tubería de cobre
- Cable de interconexión
- Manual de instalación
- Cubierta plástica para las válvulas
- Regulador sin cable de LCD

Distribuido por:



© 2015 Innovair Corporation. All Rights Reserved.

Connect with us



www.innovair.com

INNEINVIUE150201